IMPREGNATY E-CEGŁA · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026

Impregnat bezbarwny e-CEGŁA

Silikonowy impregnat hydrofobowy – bez zmiany koloru

Chroni cegłę przed wodą i zabrudzeniami, ogranicza pylenie, nie zmienia naturalnego, matowego wyglądu cegły.

EFEKT	WYDAJNOŚĆ	PODŁOGA	STOSOWANIE
bez zmiany koloru	**ok. 5 m²/l**	**ok. 3 m²/l**	**+5...+25°C**
matowy	ściana, 2 warstwy	2 warstwy	

Preparat hydrofobizujący do cegły, płytek z cegły, klinkieru i dachówki ceramicznej. Wnika w podłoże, ogranicza nasiąkliwość i wnikanie zabrudzeń, także tłustych. Zaimpregnowana powierzchnia nie zmienia koloru i nadal przepuszcza parę wodną.

Zastosowanie

- ściany i podłogi z płytek z cegły – wewnątrz i na zewnątrz,
- elewacje, cokoły i miejsca narażone na zachlapanie,
- zabezpieczenie płytek podłogowych przed fugowaniem metodą mokrą.

Dane techniczne

Rodzaj	**impregnat silikonowy, hydrofobowy**	Efekt	**bezbarwny, matowy**
Wydajność (2 warstwy)	**ok. 5 m² ściany lub 3 m² podłogi z 1 l**	Kolejna warstwa	**metodą mokre na mokre, do 30 min**
Użytkowanie / pełne obciążenie	**po ok. 24 h / po 14 dniach**	Temperatura stosowania	**od +5°C do +25°C**
Przechowywanie	**12 miesięcy**		

Wartości typowe. Na budowie zależą od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża. Karta nie jest deklaracją właściwości użytkowych.

Przygotowanie

- Impregnuj dopiero po całkowitym wyschnięciu ściany, kleju i fugi – min. 14 dni po fugowaniu, w chłodzie i przy dużej wilgotności dłużej.
- Powierzchnia musi być sucha, czysta i odpylona (miękka szczotka lub odkurzacz). Na elewacji odczekaj kilka suchych dni po myciu lub deszczu.
- Wykonaj próbę na jednej płytce w mało widocznym miejscu i odczekaj dobę.

Stosowanie

1. Nanoś obficie pędzlem, wałkiem lub opryskiwaczem, aż cegła przestanie wchłaniać preparat.
2. Drugą warstwę nałóż metodą mokre na mokre, nie później niż 30 min po pierwszej.
3. Chroń przed deszczem i zabrudzeniem przez 24 h.
4. Nie nakładaj na powierzchnie wcześniej zabezpieczone olejem lub preparatem innego rodzaju. Odnawiaj tym samym impregnatem, jedną warstwą.

Przechowywanie

Przechowuj w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Chroń przed mrozem i słońcem. Przydatność: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Stosuj rękawice i ochronę oczu, zapewnij wentylację. Nie wdychaj mgły przy natrysku. Szczegóły na etykiecie produktu. Karta charakterystyki – na życzenie: biuro@e-cegla.pl.

INFORMACJE PRAWNE

Wprowadzający do obrotu: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14, tel. +48 724 077 177, biuro@e-cegla.pl. Preparat do zabezpieczania wyrobów ceramicznych – nieobjęty normą zharmonizowaną, nie podlega oznakowaniu CE. Nie jest przeznaczony do ochrony betonu.
Karta opisuje produkt i sposób jego stosowania na podstawie doświadczenia praktycznego. Nie zastępuje projektu ani zasad sztuki budowlanej. Ze względu na różne warunki na budowie zalecamy wykonanie próby na małej powierzchni. Karta nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze wersje karty.