IMPREGNATY E-CEGŁA · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026

Impregnat wzmacniający e-CEGŁA

Akrylowy impregnat do pylącej cegły we wnętrzach

Wiąże pył na osłabionej, pylącej powierzchni cegły we wnętrzach i ułatwia utrzymanie ściany w czystości.

EFEKT	WYDAJNOŚĆ	SCHNIĘCIE	STOSOWANIE
mat / półmat	**ok. 2–5 m²/l**	**ok. 2–3 h**	**wnętrza**
delikatnie przyciemnia	zależnie od chłonności	użytkowanie po 24 h	tylko suche ściany

Preparat na bazie dyspersji akrylowych, bez styrenu – nie żółknie. Wnika w powierzchnię cegły, wiąże pył i luźne drobiny i tworzy cienką warstwę, która ogranicza wnikanie brudu i ułatwia czyszczenie. Płyn jest bezbarwny, ale po wyschnięciu delikatnie przyciemnia i ożywia kolor cegły; wykończenie jest matowe lub półmatowe. To nie jest impregnat hydrofobowy – tam, gdzie ściana ma odpychać wodę i tłuszcz, wybierz Impregnat bezbarwny lub z efektem pogłębienia koloru.

Zastosowanie

- ściany z płytek z cegły i klinkieru we wnętrzach, gdy powierzchnia cegły jest osłabiona i pyli,
- odsłonięta stara cegła we wnętrzach – na suchej, zdrowej ścianie.

Ważne. Nie stosuj na cegle, która się rozwarstwia, łuszczy albo mocno sypie – taki mur najpierw napraw: usuń luźne fragmenty, uzupełnij spoiny, wymień zniszczone płytki. Nie stosuj na ścianach zawilgoconych, z wykwitami lub podciąganiem wilgoci. Na zewnątrz i na podłogach wybierz Impregnat bezbarwny e-CEGŁA lub Impregnat z efektem pogłębienia koloru e-CEGŁA.

Dane techniczne

Rodzaj	**dyspersja akrylowa, bez styrenu**	Efekt	**mat lub półmat, delikatnie przyciemnia**
Wydajność	**ok. 2–5 m² z 1 l (zależnie od chłonności)**	Schnięcie	**ok. 2–3 h**
Użytkowanie	**po ok. 24 h**	Temperatura stosowania	**od +5°C do +25°C**
Opakowanie	**1 l, 5 l**	Przechowywanie	**12 miesięcy, powyżej +5°C**

Wartości typowe. Na budowie zależą od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża. Karta nie jest deklaracją właściwości użytkowych.

Przygotowanie

- Impregnuj dopiero po całkowitym wyschnięciu ściany, kleju i fugi – min. 14 dni po fugowaniu, w chłodzie i przy dużej wilgotności dłużej.
- Ściana musi być sucha i zdrowa, a powierzchnia czysta i odpylona (miękka szczotka lub odkurzacz).
- Wykonaj próbę na jednej płytce w mało widocznym miejscu i odczekaj dobę – zobaczysz, jak zmieni się kolor.

Stosowanie

1. Nie rozcieńczaj i nie dodawaj innych preparatów.
2. Nanoś pędzlem (ławkowcem) lub opryskiwaczem, równomiernie, kilkoma przejściami mokre na mokre, aż cegła przestanie wchłaniać preparat.
3. Nadmiar i zacieki rozprowadź lub zbierz pędzlem, zanim wyschną – zaschnięty nadmiar zostawia ciemniejsze, błyszczące plamy.
4. Na bardzo chłonnej cegle po wyschnięciu (ok. 2–3 h) możesz nałożyć drugą, cienką warstwę. Każda kolejna warstwa przyciemnia i zwiększa połysk.
5. Przez pierwsze 24 h chroń powierzchnię przed mrozem i bezpośrednim słońcem. Nie łącz z innymi impregnatami ani z olejem na tej samej powierzchni.

Przechowywanie

Przechowuj w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Chroń przed mrozem. Przydatność: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Stosuj rękawice i ochronę oczu, zapewnij wentylację. Szczegóły na etykiecie produktu. Karta charakterystyki – na życzenie: biuro@e-cegla.pl.

INFORMACJE PRAWNE

Wprowadzający do obrotu: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14, tel. +48 724 077 177, biuro@e-cegla.pl. Preparat do zabezpieczania cegły we wnętrzach – nieobjęty normą zharmonizowaną, nie podlega oznakowaniu CE.
Karta opisuje produkt i sposób jego stosowania na podstawie doświadczenia praktycznego. Nie zastępuje projektu ani zasad sztuki budowlanej. Ze względu na różne warunki na budowie zalecamy wykonanie próby na małej powierzchni. Karta nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze wersje karty.