PŁYTKI ŚCIENNE · NAROŻNIKI · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026

Narożniki z cegły

płytki narożne typu L ze starej cegły rozbiórkowej

Kształtki narożne cięte z tej samej cegły co płytki płaskie. Zewnętrzne narożniki ścian, filarów, kominów i ościeży wyglądają jak mur z prawdziwej cegły.

KSZTAŁT	RAMIONA	ZUŻYCIE	SPRZEDAŻ
litera L	**ok. 11–12,5 / 23–25**	**ok. 13–14 szt.**	**na sztuki**
główka i wozówka	cm (Classic Premium)	na 1 m wysokości	pakowane po 5 szt.

Modele

MODEL	NAROŻNIKI	UWAGI
Classic Premium, Retro Classic, Retro MIX, LOFT, Modern LUX, Vintage	w ofercie	cięte z tej samej cegły co płytki płaskie modelu
Retro Modern	w ofercie	wyższe – ok. 7–7,5 cm
Serie limitowane	na zamówienie	dobierane i docinane pod partię

Zastosowanie

- zewnętrzne narożniki ścian, filarów i kominów,
- ościeża okien i drzwi, wnęki, obudowy kominków,
- elewacje – przy montażu i impregnacji zgodnie z instrukcją e-CEGŁA.

Na zewnątrz i mróz

Stara cegła przez dziesięciolecia pracowała w murach na zewnątrz. Na elewacjach płytki stosujemy z Mocnym klejem e-CEGŁA C2TE i impregnacją hydrofobową, zgodnie z instrukcją montażu. Mrozoodporność płytek nie została potwierdzona badaniem laboratoryjnym.

Dane techniczne

Kształt	**litera L – główka i wozówka cegły**	Wymiary (przykład: Classic Premium)	**ramiona ok. 11–12,5 i 23–25 cm, wys. ok. 6–6,5 cm, gr. ok. 2,5 cm**
Zużycie	**ok. 13–14 szt. na 1 m wysokości narożnika (spoina 10 mm)**	Waga	**ok. 18 kg na 1 m wysokości**
Grubość	**może być nieco większa niż płytek płaskich**	Reakcja na ogień	**materiał ceramiczny, niepalny**

Wartości orientacyjne – płytki z cegły rozbiórkowej różnią się wymiarami i parametrami między sztukami i partiami. Karta nie stanowi deklaracji właściwości użytkowych.

Naturalne cechy starej cegły

To materiał historyczny z cegły z rozbiórek, liczącej co najmniej 80 lat – nie jednorodny wyrób fabryczny. Zgodnie z § 6 Regulaminu sklepu cechami produktu, a nie wadami, są m.in.: różnice wymiarów, grubości i odcieni (także między partiami), przebarwienia, ślady wypału i dawnej zaprawy, odpryski, uszczerbki, pęknięcia skurczowe, nierówne krawędzie oraz pęknięcia do 10% płytek powstające w transporcie (wykorzystuje się je jako docinki). Płytki są cięte na mokro i mogą przyjechać wilgotne.

Montaż

1. Zacznij od narożników, a potem dokładaj płytki płaskie. Układaj narożniki na przemian – dłuższe ramię raz na jedną, raz na drugą ścianę, jak w murze.
2. Wysokość narożników wyrównuj do rzędów płytek płaskich, a różnice grubości – warstwą kleju.
3. Klej nakładaj metodą kombinowaną: na podłoże i cienką warstwę na oba ramiona narożnika – bez pustek.
4. Na elewacjach, kominkach i ścianach narażonych na ciepło stosuj Mocny klej e-CEGŁA C2TE.
5. Fuguj razem z płytkami płaskimi Fugą dekoracyjną e-CEGŁA metodą półsuchą.

Impregnacja

- Impregnuj po całkowitym wyschnięciu ściany, kleju i fugi – min. 14 dni po fugowaniu, w chłodzie dłużej.
- Do wyboru: Impregnat bezbarwny e-CEGŁA (bez zmiany koloru), Impregnat z efektem pogłębienia koloru e-CEGŁA („mokra cegła") albo – gdy cegła we wnętrzach pyli – Impregnat wzmacniający e-CEGŁA (delikatnie przyciemnia).
- Na elewacjach stosuj impregnat hydrofobowy w dwóch warstwach, na suchą i czystą ścianę.
- Alternatywą jest Olej do cegły e-CEGŁA – po oleju nie można już nałożyć impregnatu.
- Odnawiaj impregnację, gdy ściana znów zaczyna pylić albo woda przestaje się perlić.

Pielęgnacja

Kurz usuwaj miękką szczotką lub odkurzaczem z miękką ssawką. Zabrudzenia z zaimpregnowanej ściany przecieraj wilgotną gąbką z delikatnym detergentem.

Bezpieczeństwo

Płytki tnij szlifierką z tarczą diamentową lub piłą z chłodzeniem wodą, na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, w masce przeciwpyłowej i okularach ochronnych.

GWARANCJA 5 LAT

5 lat gwarancji na trwałość materiału (rozwarstwianie i rozpad płytki) w Polsce – przy montażu wg instrukcji, na Kleju i Fudze e-CEGŁA, z impregnatem e-CEGŁA (grunt dowolny). Płatne przedłużenie do 10 lat – zgłoszenie do 60 dni od montażu. Bez dowodu zakupu. Warunki: karta gwarancyjna płytek.

INFORMACJE PRAWNE

Producent: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14. Płytki nie są oznakowane znakiem CE – norma EN 14411 nie obejmuje płytek ciętych z cegły ani kształtek narożnych. Karta opisuje produkt na podstawie doświadczenia praktycznego, nie jest deklaracją właściwości użytkowych i nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze.