CHEMIA E-CEGŁA · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026

Olej do cegły e-CEGŁA

Preparat zabezpieczająco-pielęgnujący

Wnika w pory cegły, ożywia jej barwę i ułatwia czyszczenie. Alternatywa dla impregnatu – nie podkład pod impregnat.

EFEKT	WYDAJNOŚĆ	UŻYTKOWANIE	ODNAWIANIE
ożywienie barwy	**ok. 8 m²/l**	**po 24 h**	**raz w roku**
podkreśla strukturę	zależnie od chłonności	pełne obciąż. 3 dni	zalecane

Gotowy do użycia preparat na bazie oleju mineralnego. Wnika w strukturę cegły, zmniejsza chłonność, ogranicza wnikanie wody i brudu oraz ułatwia usuwanie zabrudzeń. Ożywia barwę i podkreśla fakturę.

Zastosowanie

- płytki z cegły, klinkier, nieszkliwione płytki ceramiczne, cotto, płyty ręcznie formowane,
- ściany i podłogi wewnątrz oraz na zewnątrz.

Ważne. Po zastosowaniu oleju nie można już nałożyć impregnatu. Wybierz olej albo impregnat – nie oba.

Dane techniczne

Baza	**olej mineralny**	Wydajność	**ok. 8 m² z 1 l (zależnie od chłonności)**
Użytkowanie / pełne obciążenie	**po ok. 24 h / po 3 dniach**	Odnawianie	**zalecane co najmniej raz w roku**
Temperatura stosowania	**od +5°C do +25°C**	Przechowywanie	**12 miesięcy**

Wartości typowe. Na budowie zależą od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża. Karta nie jest deklaracją właściwości użytkowych.

Przygotowanie

- Powierzchnia musi być sucha, czysta i odpylona, a fuga całkowicie wyschnięta.
- Wykonaj próbę w mało widocznym miejscu.

Stosowanie

1. Nanoś pędzlem lub szmatką cienką, równą warstwą.
2. Na bardzo chłonnych powierzchniach powtórz zabieg po kilku dniach.
3. Nadmiar niewchłoniętego preparatu zbierz szmatką.

Przechowywanie

Przechowuj w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C. Przydatność: 12 miesięcy od daty produkcji.

Bezpieczeństwo

Stosuj rękawice i ochronę oczu, zapewnij wentylację. Szczegóły na etykiecie produktu. Karta charakterystyki – na życzenie: biuro@e-cegla.pl.

INFORMACJE PRAWNE

Wprowadzający do obrotu: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14, tel. +48 724 077 177, biuro@e-cegla.pl. Preparat pielęgnacyjny do wyrobów ceramicznych – nieobjęty normą zharmonizowaną, nie podlega oznakowaniu CE.
Karta opisuje produkt i sposób jego stosowania na podstawie doświadczenia praktycznego. Nie zastępuje projektu ani zasad sztuki budowlanej. Ze względu na różne warunki na budowie zalecamy wykonanie próby na małej powierzchni. Karta nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze wersje karty.