PŁYTKI PODŁOGOWE · KARTA TECHNICZNA · WERSJA 11/2026

Płytki z cegły Rustykalne

płytki ze starej cegły rozbiórkowej

Grube, nieszlifowane płytki z podstawy cegły – do wnętrz i na zadaszone tarasy.

WYMIAR	WAGA	ZUŻYCIE	ZASTOSOWANIE
ok. 25 × 12,5 cm, grubość 3–3,5 cm	**ok. 65 kg/m²** zależnie od partii	**ok. 28 szt./m²** przy spoinie 10 mm	**wnętrza i taras** zadaszony

Płytki cięte z podstawy cegły rozbiórkowej, bez szlifowania – zachowują naturalną, szorstką fakturę. Grube i ciężkie, przeznaczone do intensywnego użytkowania. Kolorystyka: pomarańcze, czerwienie i brązy.

Zastosowanie

- podłogi we wnętrzach, także z ogrzewaniem podłogowym,
- zadaszone tarasy i werandy – przy montażu i impregnacji zgodnie z instrukcją e-CEGŁA.

Na zewnątrz i mróz

Płytki nieszlifowane, cięte z podstawy cegły. Na zadaszonych tarasach stosuj je z Mocnym klejem e-CEGŁA C2TE i impregnacją, zgodnie z instrukcją. Mrozoodporność płytek nie została potwierdzona badaniem laboratoryjnym.

Dane techniczne

Wymiary (dł. × szer. × gr.)	**ok. 25 × 12,5 × 3–3,5 cm**	Waga	**ok. 65 kg/m²**
Liczba płytek na 1 m²	**ok. 28 szt. przy spoinie 10 mm (32 szt. bez spoiny)**	Powierzchnia	**nieszlifowana, naturalna**
Chłonność wody	**duża, typowa dla starej cegły**	Reakcja na ogień	**materiał ceramiczny, niepalny**

Wartości orientacyjne – płytki z cegły rozbiórkowej różnią się wymiarami i parametrami między sztukami i partiami. Karta nie stanowi deklaracji właściwości użytkowych.

Naturalne cechy starej cegły

To materiał historyczny z cegły z rozbiórek, liczącej co najmniej 80 lat – nie jednorodny wyrób fabryczny. Zgodnie z § 6 Regulaminu sklepu cechami produktu, a nie wadami, są m.in.: różnice wymiarów, grubości i odcieni (także między partiami), przebarwienia, ślady wypału i dawnej zaprawy, odpryski, uszczerbki, pęknięcia skurczowe, nierówne krawędzie oraz pęknięcia do 10% płytek powstające w transporcie (wykorzystuje się je jako docinki). Płytki są cięte na mokro i mogą przyjechać wilgotne.

Montaż

1. Podłoże: nośna, sucha wylewka, zmatowiona, odkurzona i zagruntowana gruntem głęboko penetrującym (polecamy Grunt e-CEGŁA). Przy ogrzewaniu podłogowym wylewka musi być wygrzana zgodnie z zaleceniami jej producenta.
2. Klej: Mocny klej e-CEGŁA C2TE, nakładany metodą kombinowaną (paca min. 10×10 mm na podłoże i warstwa na spód płytki). Płytka musi być zatopiona w kleju w 100% – bez pustek.
3. Dylatacje obwodowe, pól grzewczych i konstrukcyjne przenieś na okładzinę i wypełnij masą elastyczną.
4. Płytki pobieraj naprzemiennie z kilku opakowań. Wilgotnych płytek nie przyklejaj.

Fugowanie: płytki o szorstkim licu fuguj Fugą dekoracyjną e-CEGŁA wyłącznie metodą półsuchą, mocno dociskając zaprawę na całą głębokość spoiny. Ogrzewanie podłogowe wyłącz na czas fugowania i pierwsze dni wiązania, a potem uruchamiaj stopniowo.

Impregnacja

- Impregnację końcową wykonaj po pełnym związaniu fugi (min. 7 dni) i wyschnięciu podłogi.
- Stosuj Impregnat bezbarwny e-CEGŁA lub Impregnat z efektem pogłębienia koloru e-CEGŁA – ten sam, którym zabezpieczono płytki przed fugowaniem.
- Olej do cegły e-CEGŁA jest alternatywą dla impregnatu, a nie podkładem pod niego – po oleju nie można nałożyć impregnatu.
- Odnawiaj impregnację jedną warstwą, gdy woda przestaje się perlić na powierzchni.

Pielęgnacja

Myj ciepłą wodą z łagodnym środkiem o neutralnym odczynie. Unikaj środków z kwasem i chlorem. Pod nogi mebli przyklej filcowe podkładki, a przy wejściu połóż wycieraczkę.

Bezpieczeństwo

Płytki tnij szlifierką z tarczą diamentową lub piłą z chłodzeniem wodą, na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, w masce przeciwpyłowej i okularach ochronnych.

GWARANCJA 5 LAT

5 lat gwarancji na trwałość materiału (rozwarstwianie i rozpad płytki) w Polsce – przy montażu wg instrukcji, na Kleju i Fudze e-CEGŁA, z impregnatem e-CEGŁA (grunt dowolny). Płatne przedłużenie do 10 lat – zgłoszenie do 60 dni od montażu. Bez dowodu zakupu. Warunki: karta gwarancyjna płytek.

INFORMACJE PRAWNE

Producent: **FATPOL TOOLS Remigiusz Koprowski**, marka e-CEGŁA, ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, NIP 667-123-98-14. Płytki nie są oznakowane znakiem CE – norma EN 14411 nie obejmuje płytek ciętych z cegły ani kształtek narożnych. Karta opisuje produkt na podstawie doświadczenia praktycznego, nie jest deklaracją właściwości użytkowych i nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Wersja 11/2026 – zastępuje wcześniejsze.